

INDU-LED2400-240-35-17-20000lm-4000K-ESG-IP65



Best.-Nr.: 2001001472

INDU-LED2400-240-35-17-20000lm-4000K-ESG-IP65

Industrie - LED - Flächenleuchte INDU-LED 2400 240W, 20000 lm, 4000 K, zur energieeffizienten Beleuchtung von Industriehallen, Sporthallen, Foyers, ect.

Geringe Energiekosten, hohe Lebensdauer 50000h, minimale Wärmeentwicklung. Gehäuse aus Stahlblech in RAL 9006 Feinstruktur lackiert. Abdeckscheibe aus thermisch gehärtetem Einscheiben-Sicherheitsglas.

Hocheffiziente, speziell für die Anwendung berechnetes Lichtlenkungssystem mit seidenglänzenden Reflektoren.

Abstrahlcharakteristik gemäß DIN-EN 12464-1

65°/ < 1000 cd, rundumentblendet. El. Anschluss mittels 5-poliger Steckanschlussklemme. In den Mittelsteegen, und somit mit einer minimalen Wärmeentwicklung, installierte Xitanium Treiber (820 mA). Die Leuchte verfügt über 4 Stück eingepresste Einnietmuttern zur Befestigung als Pendel- oder Deckenleuchte.

Schutzart IP65, Schutzklasse I, CE-Zeichen; F-Zeichen.

Maße: 1020 x 680 x 60 mm

Wieland Stecksystem auf Sonderwunsch möglich!

Technische Daten:

Bestückung:	LED-24 x 10W
Lichtfarbe:	4000 K
Lichtstrom:	20000 lm
Unterer Halbraum:	100%
Betriebswirkungsgrad:	88%
Anschlussleistung:	240 W
Vorschaltgerät:	Xitanium Treiber 820 mA
Maße (L - B - H):	1020 x 680 x 60 mm
Gewicht:	13 kg
Schutzart:	IP65
Fabrikat:	AKA LIGHTING

